



Uleiul recordurilor mondiale

BVX C 100 85W140

Ulei mineral superior pentru transmisii mecanice

CARACTERISTICI MEDII	UM	85W140
Densitate la 20 °C	Kg/m ³	903
Vâscozitate cinematică la 40 °C	mm ² /s	322
Vâscozitate cinematică la 100 °C	mm ² /s	24.5
Indice de vâscozitate		97
Punct de curgere	°C	-15
Punct de inflamabilitate Cleveland V.O.	°C	234

Datele din acest tablou reprezintă valorile tipice de producție și nu constituie în nici un caz specificații

UTILIZARE

Ideal pentru lubrifierea **punților** de camion și ale utilajelor din domeniul lucrărilor publice și agricol, atunci când gradul SAE 85W140 este recomandat de constructor.

Poate fi utilizat și la **anumite reductoare industriale** unde este recomandat un ulei cu gradul **ISO VG 320**.

PROPRIETĂȚI ȘI AVANTAJE

- Gradul SAE 85W140 și aditivarea **API GL5** asigură un comportament excelent chiar și la solicitări mari și temperaturi ridicate.
- Excelentă putere **antirugină și anticoroziune**
- Stabilitate foarte bună la forfecare și la oxidare conform exigențelor definite de numeroși constructori și în special de **SCANIA**.
- Aditivare suplimentară pentru a minimiza uzura și pentru protecție optimă a punților.

PERFORMANTE

API GL5
SCANIA STO 1:0
Mil.I. 2104D

BVX C 100 85W140 depășește performanțele definite mai sus și acoperă exigențele unui număr mare de constructori (**DAF, IVECO, RENAULT TRUCKS, SCANIA, VOLVO, ...**) pentru intervale normale între schimburi.

NB : Pentru intervale de schimb lungi a se utiliza YACCO BVX 1000 SAE 75W -90 100% sintetic